

VENEZIA BLUE EDITION

**Attraktives Design zur
Eingliederung in jede
Umgebung**

Necta Standard-Komponenten

Kaffeegruppe Z 2000 M

**8 Direktwahl- und 2
Vorwahltasten (extra Zucker
und Getränkestärke)**

**Bechererkennung und
Fußblende als Standard-Option**





Dank seiner außergewöhnlichen Rationalität, die hohe Leistung bei kleinem Platzbedarf bietet, ist der Getränkeautomat Venezia seit seiner Einführung auf dem Markt ein Verkaufsschlager im "Vending"-Bereich. Der Automat präsentiert sich nun mit einem neuen Aussehen, das nicht nur das Resultat einer einfachen Überarbeitung des Designs ist, sondern das Ergebnis einer gelungenen technischen und stilistischen Weiterentwicklung, in die alle gesammelten Erfahrungen eingeflossen sind. So ist es zum Beispiel möglich gewesen, die Becherkapazität auf 500 Stück zu erhöhen. Füllen, Reinigen und Instandhalten des Gerätes sind dank verbesserter Ergonomie und erhöhter Zugänglichkeit des Geräteinnenraumes einfacher und bequemer geworden, die Gerätetür ist für die problemlose Anbringung der gängigsten Zahlungssysteme ausgerüstet. Das Design und die zur Anwendung kommenden technischen Lösungen greifen schon der Zukunft voraus, der Automat entspricht den Vorschriften der Bedienbarkeit durch Behinderte.

RICHTUNGSWEISENDER VERBRAUCH

Erreichung der Temperatur	28,6 Wh
Für jede Stunde Stand-by	60 Wh

VENEZIA IN 5 VENEZIA ES 4

	Kaffee Stark		Extra Zucker	Extra Weiss		Extra Zucker
Kaffee schwarz	☞	☞		☞		
Kaffee weiss	☞	☞		☞	☞	
Kaffee mit Zucker	☞	☞	☞	☞		☞
Kaffee weiss mit Zucker	☞	☞	☞	☞	☞	☞
Espresso				☞		
Espresso mit Zucker				☞		☞
Cappuccino	☞	☞				
Cappuccino mit Zucker	☞	☞	☞	☞	☞	☞
Schokolade	☞			☞		
Zitronentee	☞					

ZAHLUNGSSYSTEME

Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldlose Zahlungssysteme mit Schlüssel oder Karte mit BDV-Protokoll.

SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN

- Sicherheitsthermostate der Boiler
- Überhitzungsschutz der Mixermotoren
- Airbreaküberwachung
- Elektroventile gegen Überlauf
- Türschalter

Zusätzlich werden im Display folgende Störungen angezeigt:

- Bechermangel
- Wassermangel
- Auffangbehälter voll
- Boilertemperatur
- Airbreak-Störung
- Zahlungssystem defekt
- RAM Daten defekt

PROGRAMMIERUNG

- Automatisches Set-Up durch Palmtop mit Flash Software
- Alle Parameter per Software am Automaten einstellbar, wie z.B. Pulverdosierungen, Zucker und Wassermenge
- Mechanische Einstellung der Wassertemperatur

ZUBEHÖRTEILE

- Kit Wasserenthärter
- Kit Selbstspeisung Kanister 20 L
- Kit Münzkastendeckel
- Behältererweiterungskit



Ergonomische Anordnung der Komponenten im Geräteinnenraum und vollständige Zugänglichkeit des Becherturms (180° drehbar).

EIGENSCHAFTEN

Höhe	1830 mm
Breite	600 mm
Tiefe	520 mm
Gewicht	100 kg ca.
Behälter	5 IN / 4 ES
Boiler	2,3 L IN / 4,5 L ES
Speisespannung	230 V
Speisefrequenz	50 Hz
Installierte Leistung	2100 W IN / 1950 W ES
Wassernetzdruck (mit Außengewindeanschluss 3/4" gas)	zwischen 0,5 und 8,5 bar

FASSUNGSVERMÖGEN

Becher	500
Bohnenkaffee	4 kg
Instant-Kaffee	1,3 kg
Zucker	4 kg
Kaffeeweisser	1,7 kg
Tee	4,2 kg
Schokolade	3,4 kg

L190D02

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



N&W GLOBAL VENDING GmbH

Lochfeldstr. 28
D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550
Fax +49 (0)7222 955105

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com